

Микрокиоски

NLS-NQuire 1500



1D и 2D



Android 13



15,6-
Дюймовый
дисплей



Мегапиксель



USB



Сенсорный
дисплей



SD



Камера



4G



PoE



Bluetooth
5.0



Wi-Fi
двухдиапазонный



Ввод/вывод



Optional
NFC



Ndevor

Характеристики

Большой многофункциональный сенсорный дисплей

NQuire 1500 оснащен качественным сенсорным экраном с диагональю 15,6 дюйма для удобного использования. Экран позволяет отображать большое количество данных и использовать множество разнообразных приложений, таких как: ПО управления складом, проверка цен в супермаркетах, самостоятельная регистрации в отелях, управление процессом производства и другие.

Высокая производительность

NQuire 1500 оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц для обработки данных в динамике. Платформа Android 13 позволяет легко реализовать потенциал современных приложений на базе функционала среды Android.

Полный пакет беспроводной связи

Предлагая различные варианты подключения, такие как Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.0 и сотовую связь 4G в базовом функционале, NQuire 1500 готов к разнообразной и непрерывной работе.

Точное сканирование штрих-кодов

В основе встроенного сканера NQuire 1500 лежит передовая мегапиксельная технология Newland. Это обеспечивает высокое качество считывания 1D и 2D штрих-кодов разных размеров и с разного расстояния, в том числе с экранов смартфонов и планшетов.

Альбомное или портретное расположение

NQuire 1500 можно повернуть и закрепить как в альбомной, так и в портретной ориентации. Пользователи могут выбрать положение считывателя штрих-кодов и подсвеченного логотипа Newland в соответствии с выбранной ориентацией. Стандартное крепление VESA75 гарантирует совместимость с большим выбором кронштейнов, упрощая процесс установки.

Расширение возможностей с модулем NFC

К NQuire 1500 можно подключить дополнительный модуль NFC для бесконтактной идентификации, защищенного доступа и оплаты с помощью карты клиента.

Бесплатная МДМ система уже предустановлена

NQuire 1500 поставляется с бесплатным MDM-решением от компании Newland - Ndevor. Это программное обеспечение позволяет дистанционно администрировать много устройств из единого центра с помощью базы данных с клиентскими приложениями, настройками, политиками безопасности, а также заниматься устранением неполадок. Это особенно эффективно при разветвленной территориально сетевой структуре организации с небольшим количеством ИТ-персонала.

Области применения

Ритейл Гостиницы Производство Здравоохранение Промышленность

Микрокиоски NQuire 1500. Технические данные*

Считывание данных	
1D, 2D	Все основные кодировки 1D, 2D
Диапазон сканирования EAN13 (13 мил)	70-610 мм
Диапазон сканирования Code 39 (5 мил)	110–290 мм
Диапазон сканирования PDF417 (6,7 мил)	110–230 мм
Диапазон сканирования Data Matrix (10 мил)	110–260 мм
Диапазон сканирования QR (15 мил)	55–410 мм
Производительность	
Операционная система	Android 13 GMS
Процессор	2,0 ГГц, восьмиядерный 64-разрядный процессор, 2x A75 частотой до 2,0 ГГц, 6x A55 частотой до 1.8 ГГц
Оперативная память RAM	4 ГБ
Флеш-память ROM	64 ГБ
Функциональные характеристики	
Сетевой адаптер питания	12 В, 3 А
Камера	Фронтальная камера: 8 МП
Размеры (мм)	380,5 (Д) × 246,5 (Ш) × 33 (В) мм
Дисплей	15,6-дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 1920×1080 (Full HD)
Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ);
Интерфейсы	1x USB Type-C, 1x USB Type-A, 2x GPIO, 1x слот расширения порт Ethernet, RJ45
Клавиши	Клавиши вверх/вниз, клавиши регулировки звука Vol+/Vol-, клавиша меню
Модули	Встроенный модуль сотовой связи 4G
Уведомления	Динамик и цветные светодиоды
PoE / питание по Ethernet кабелю	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Датчик гравитации, инфракрасный датчик
SIM	Nano+Nano или Nano+TF
Беспроводная связь	
WWAN РАДИО	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 а и b)
WLAN РАДИО	WIFI5 802.11 a/b/g/n/ac, поддержка диапазонов 2,4G и 5G
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0
NFC (Optional)	13,56 МГц RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Поддерживает чтение карт удостоверения личности, поддерживает режимы чтения/записи (требуется дополнительный модуль NFC)
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -10°C до 50°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 12 кВ (воздушный разряд), ± 6 кВ (прямой разряд)
Рейтинг IP	IP54 (передняя панель)
Аксессуары	
Дополнительная опция	Модуль NFC
Программное обеспечение	
Дистанционное управление (MDM)	Ndevor
Артикул для заказа	NLS-NQuire1500-W4-SL

*технические характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений.



Newland AIDC
www.newland-ru.com

Newland, Россия
Адрес: 115114, улица Летниковская 4с5, Москва
Телефон: +7(495)120-23-85
Почтовый ящик: marketing@nlscan.com