



1D Двойной Bluetooth 5.0 интерфейс CCD 2400mAh IP42



Падение с высоты 1,5 м EasySet



HR15 Wahoo BT SD
Ручные сканеры

Характеристики

Высокопроизводительное сканирование штрих-кодов 1D

Модель HR15 Wahoo BT SD сочетает в себе созданную компанией Newland технологию декодирования 1D IMG, а также современную технологию линейного сканирования для осуществления быстрого сканирования штрих-кодов 1D. Сканер Wahoo способен сканировать напечатанные или размещенные на различных материалах штрих-коды на таком расстоянии и на такой скорости, которая больше свойственна лазерным сканерам, нежели традиционным моделям со светочувствительными элементами на основе приборов зарядовой связью (CCD).

Идеально подходит для POS

HR15 Wahoo BT SD имеет конструкцию подставки для сканирования без помощи рук, что особенно подходит для POS-приложений. Пользователи могут обрабатывать мелкие предметы, не поднимая сканер. Затем сканер можно использовать для более крупных предметов, не связываясь с кабелями.

Поддержка драйверов JPOS и OPOS

В режиме HID-POS или Newland CDC драйверы JPOS и OPOS

комбинация ключа, подставки USB-кабеля.

Поддерживает рабочую нагрузку

Аккумулятор емкостью 2400 мАч в сочетании с низким энергопотреблением HR15 Wahoo BT SD и Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением означает, что полная зарядка может длиться более 12 часов. Время полной зарядки с нуля занимает менее 4 часов.

Подходит для работы

Благодаря степени защиты IP42 устройство HR15 Wahoo BT SD без проблем выдерживает падение с высоты 1,5 м на твердую поверхность. Степень защиты IP42 подходит для грязной влажной среды.

Гибкая настройка Bluetooth

HR15 Wahoo BT SD имеет 3 варианта Bluetooth. Когда ключи зарядная станция подключены, сканер передает данные через USB-кабель на хост. Ключ также можно извлечь и использовать в свободном USB-порту, а Bluetooth на сканере можно соединить с Bluetooth стороннего производителя на хосте.



Предлагаемые области



Ритейл



Складское хранение



Здравоохранение



Почтовые службы



Государственный сектор

HR15 Wahoo BT SD Технические данные

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Датчик сканера	CCD 2500
Подсветка	Красный светодиод (622–628 нм)
Диапазон декодирования EAN13 (13 мил)	55–550 мм
Диапазон декодирования Code 39 (5 мил)	90–160 мм
Наклон по вертикали	±60°
Наклон по горизонтали	±60°
Минимальный контраст печати	≥ 25 %

Производительность

Флеш-память	≥ 15000 штрихкодов Code 128 (каждый штрихкод 128 — 20 байт)
-------------	-------------------------------------------------------------

Физические характеристики

Тип батареи	Литий-ионная батарея, 2400 мАч
Размеры (мм)	Сканер: 113,5 мм (Ш) x 73,3 мм (Г) x 159,0 мм (В)
Входное напряжение	5 В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы	RS-232 USB
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Вес	Сканер: 213 г

Беспроводная связь

Радиотехнология	Bluetooth 5.0
Расстояние беспроводной работы (макс.)	≥ 50 м / 164 фута (прямая зона видимости на открытом пространстве)
Режимы связи	Синхронный режим, асинхронный режим, пакетный режим

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 60 °C (-от 4 °F до 140 °F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (-от 40 °F до 158 °F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатический разряд (ESD)	±8кВ (воздушный разряд), ±4кВ (контактный разряд)
Устойчивость к падениям	Сканер — 1,5 м; подставка для зарядки — 1 м
Рейтинг IP	IP42

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Оборудование	FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B, RoHS
--------------	-------------------------------------------

Гарантия

Стандарт

3 года