



1D



Двойной интерфейс кабель



Спиральный кабель



Падение с высоты 1,5 м



CCD



IP54



HR15 Wahoo Corded
Ручные сканеры

Характеристики

Получение данных.

Портативный сканер HR15 Wahoo Corded — это проводная модель серии HR15 Wahoo со спиральным кабелем. Он поддерживает считывание как стандартных 1D штрихкодов, так и многослойных кодов PDF417 и MicroPDF417 2D.

Легкая эргономичная конструкция.

Этот проводной ручной сканер удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное сканирование в течение всего дня при интенсивном использовании. Это помогает снизить усталость и обеспечивает высокую производительность.

Интерфейс.

Сканер HR15 Wahoo Corded поддерживает стандартные

интерфейсы RS-232/USB/PS2.

Прочная конструкция.

HR15 Wahoo Corded предназначен для работы в сложных условиях. Герметизация класса IP54 обеспечивает защиту этого ручного сканера от пыли и влаги. Благодаря своей ударопрочности устройство может выдерживать ежедневные падения и удары с высоты до 1,5 м.

Сферы применения.

Этот прочный компактный сканер с высокой производительностью подходит для применения в супермаркетах, торговых центрах, на складах и в других областях.

Предлагаемые области



Ритейл



Гостиницы



Здравоохранение



Почтовые службы

HR15 Wahoo Coded Технические данные

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (макс. 255 bytes), MicroPDF417 (макс. 255 байт).
Датчик сканера	CCD 2500
Нацеливание	31,5–465,5 мм
Подсветка	Красный светодиод (620 нм)
Режимы сканирования	Ручной режим, режим автоматического сканирования режим Blink, режим Sense, режим непрерывного сканирования, режим Sense, режим Trigger с возможностью ввода команды сканирования без нажатия на кнопку, режим переключения между ручным режимом и режимом Sense
Скорость сканирования	300 сканирований в секунду
Горизонтальный угол обзора	42°
Боковой наклон	30°
Наклон по вертикали	±55°
Наклон по горизонтали	±75°
Минимальный контраст печати	25%

Физические характеристики

Кнопки	Режим Trigger
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	135 мА (станд.), 185 мА (макс.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	75 мА
Размеры (мм)	113,5 × 73 × 159 мм
Входное напряжение	5 В пост. тока ±5%
Интерфейсы	RS-232, USB
Материал	ABS-пластик, пластик поликарбонат (PC)
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Вход питания	Постоянный ток 5 В/1,5 А
Выход питания	Переменный ток 110~240В, 50~60Гц
Вес	152 г

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C (-от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Влажность	5%~95% (без конденсации)
Электростатический разряд (ESD)	±8кВ (контактный разряд); ±15кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям	1,5 м
Рейтинг IP	IP54

HR15WahooCorded Технические данные

Аксессуары

Стандарт	Кабель USB
Дополнительная опция	Кабель RS232, адаптер, подставка

Сертификаты

Оборудование	FCC (часть 15, класс B), CE EMC (класс B), RoHS, IEC62471, KC
--------------	---

Гарантия

Стандарт	5 лет
----------	-------