



MT90Pro II

Терминал сбора данных

Характеристики

Мобильный компьютер с сенсорным экраном. Как и остальные устройства этой серии, MT90Pro II — это мобильный компьютер с операционной системой Android, в котором самое современное оборудование сочетается с современным удобным дизайном. Это легкое и долговечное устройство с 5-дюймовым емкостным сенсорным экраном. Благодаря знакомому интерфейсу и внешнему виду обычного смартфона, вы можете легко настроить мобильный компьютер MT90Pro II.

Android Enterprise Recommended (AER). MT90Pro II имеет маркировку Google AER, что свидетельствует о том, что он соответствует последним требованиям в отношении производительности, безопасности и операционной системы и основных функций. Эта характеристика в сочетании с бесплатным MDM Ndevor от Newland, позволяет клиентам сохранять безопасную видимость и контроль над своими устройствами независимо от их местонахождения.

Быстрая зарядка и длительное время работы. MT90Pro II имеет быструю зарядку для стандартных аккумуляторов 3,8 В 4500 мАч и для аккумуляторов повышенной емкости 6500 мАч. Оба аккумулятора являются сменными, что позволяет использовать устройство каждый

Эффективное и точное сканирование штрихкода. Мегапиксельная камера MT90Pro II встроена в верхнюю часть устройства и может запускаться с помощью виртуальной кнопки на экране, физической кнопки на боковой стороне устройства или с помощью пуговообразной ручки на рукоятке сканера PG90. Функция Acuscan от Newland делает устройство идеальным выбором для применения в таких процессах, как комплектация заказов или управление инвентарем.

Долговечность бизнес-класса. Конструкция мобильного компьютера MT90Pro II обеспечивает защиту от пыли и неизбежных ударов и падений. Устройство оснащено экраном Gorilla® Glass, имеет класс защиты IP65 и прошло испытание на устойчивость к падениям с высоты 1,5 м, что гарантирует длительную и надежную эксплуатацию.

Аксессуары для ваших нужд. В комплект MT90Pro II поставляется широкий ассортимент аксессуаров: зарядно-коммуникационная доставка (USB) с одним разъемом, резиновый кожух, ремешок на руку и шнурок на запястье. Для серии MT90 также доступны различные пистолетные рукоятки в том числе UHF и longrange, кожаные, универсальные зарядные устройства и автомобильный держатель.

Предлагаемые области



Ритейл



Складское хранение



Логистика



Гостиницы



События



MT90Pro II Технические данные

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Датчик сканера	Комплементарный металлооксидный полупроводник 1,280 x 800 (Complementary Metal Oxide Semiconductor CMOS)
Нацеливание	Красный светодиод (лазерный диод 650 нм)
Подсветка	Белая светодиодная подсветка

Производительность

Операционная система	Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Процессор	2,0 ГГц восьмиядерный 64-разрядный
Память RAM	6 ГБ
Флеш-память	128 ГБ

Физические характеристики

Тип батареи	3,8 В, 4500 мАч
Кнопки	Боковые кнопки увеличения и уменьшения громкости, левая и правая кнопки сканирования, кнопка питания, функциональная кнопка, клавиатура (4 кнопки)
Камера	Фронтальная 2,0 мегапикселя, задняя 8 мегапикселей автофокус, со светодиодным фонариком
Размеры (мм)	155 (Ш) × 78 (Д) × 20 (В) мм
Дисплей	5-дюймовый полноцветный (1280x720)
Слот расширения	Карта MicroSD (макс. 128 ГБ)
Интерфейсы	USB-C
Клавиатура	10 клавиш (включая боковые кнопки)
Уведомления	Функция вибрации динамик, многоцветная светодиодная подсветка
Вход питания	AC 110 ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц
Выход питания	Постоянный ток 5 В, 2 А
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран, стекло Gorilla® Glass
Вес	265 г (включая батарею)

Беспроводная связь

WWAN РАДИО	2G: GSM (850/900/1800/1900 МГц) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b)
WLAN РАДИО	802.11 a/b/g/n/ac, совместим с d/h/l/k/t/v/w, поддерживает до 2.4 ГГц и 5 ГГц
WPAN РАДИО	Bluetooth® 5.0 LE, обратная совместимость
RFID	13,56 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	Galileo, GLONASS, GPS (AGPS)

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20°C до 55°C (-от 4°F до 131°F)
Температура хранения	От -40°C до 70°C (от -40°F до 158°F)

MT90Pro II Технические данные

Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатический разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	1,5 м
Рейтинг IP	IP65

Аксессуары

Стандарт	Аккумулятор адаптер переменного тока, кабель USB-C, резиновый чехол
Дополнительная опция	Подставка для зарядки, рукоятка для сканера, рукоятка для сканера long range, рукоятка UHF для сканера, ремешок на запястье, ремешок на руку, подставка с 3 слотами, зарядное устройство с 4 слотами для аккумулятора аккумулятора высокой емкости

Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Эмуляция терминала	StayLinked, IVANTI
Инструменты настройки	Ndevor

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------